

ALIMAK®

CH / 30-32 DOL

Lang elevators stol ramme med standard låger				11/30	14/30	20/30 ¹⁾				
Lang elevators stol ramme med lastrampe			8/30		14/30	19/30 ¹⁾				
Forlænget elevators stol med standard låger	9/32				14/32		20/32 ¹⁾			
Forlænget elevators stol med lastrampe	7/32			13/32		18/32 ¹⁾				
Maks. kapacitet	kg	700	900	800	1100	1300	1400	1800	1900	2000
Maks. løftehøjde	meter	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Hastighed 50 Hz / 60 Hz	m/min	30	30	30	30	38	38	38	38	38
Højere løftehøjde, kontakt ALIMAK										
Kapacitet - montagekran	kg	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Fangapparat	typ	GF	GF	GF	GF	GF	GF	GF	GF	GF

STOLDIMENSIONER

Indvendig bredde	meter	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
CH/30 indvendig længde	meter	-	-	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0
CH/32 indvendig længde	meter	3,2	3,2	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Udvendig længde (E)	meter	Læg 0,12 m til indv. længde foroven								
Indvendig højde	meter	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Døråbning W x H	meter	samtlige = 1,4 x 2,0								

ELEKTRISKE DATA

Strømforsyning ved 400 V/50 Hz:		380 - 480 V, 50 eller 60 Hz, 3-fas								
Min. forsikring	A~	35	35	35	35	63	63	63	63	63
En-motor maskineri	kW	11	11	11	11					
To-motor maskineri	kW					2 x 7,5	2 x 7,5	2 x 7,5	2 x 7,5	2 x 7,5
Startstrøm (DOL)	A~	145	145	145	145	205	205	205	205	205
Strømforbrug	kVA~	15	15,5	17	17	27	26	30	30	30
Type af kabelføring		Kabeltonde (≤ 100 m) ³⁾								

Data ved andre spændinger efter forespørgsel!


VÆGTE

Bascenhedens vægt	kg	2)	2)	2)	2300	2)	2500	2)	2)	2500
Mastsektion med én tandst.	kg	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Mastsektion med to tandst.	kg	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Længde per mastsektion	mm	1508	1508	1508	1508	1508	1508	1508	1508	1508

TRANSPORTMÅL

Bascenhed inkl. bundindhegning:

Længde (F):	m	Læg 0,38 m til udv. længde (E)								
Bredde:	m	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
Størst højde:	m	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
inkl. maskineri:										



- ¹⁾ Forstærket elevators stol ramme med boggiehjul
- ²⁾ Vægte angivet for basismodellerne 11/30, 14/30 og 20/30 inkl. standard ind- og udgangslåge. Addere 32 kg for hver 0,1M forlængningsdel samt yderligere 140 kg respektive 110 kg hvis lastrampe anvendes.
- ³⁾ Hybridkabel for ALIMAK etage-vælger system type ALC, max 65M

ALIMAK AB, P O Box 720, SE-931 27 Skellefteå, Sweden. Tel. +46 910 87000.
Fax +46 910 56690. E-mail: info@alimak.se. Web site: www.alimak.com.